



funkciju, ki se uporabljajo v medicinski praksi, predpisana metrološka kontrola po dveh letih. V zvezi s tem lahko izdane informacije dobite pri službi za stranko.

Čiščenje in razkuževanje

V vsaki lekarni je mogoče dobiti alkoholne kosne (alkoholne blazinice) različnih ponudnikov, s katerimi je napravo mogoče v celoti obrišati. Za razkužitev naprave pri njeni uporabi v medicinskih ustanovah je priporočljivo uporabiti sredstvo Mucocil®-F2000 ali Heliplus®Hplus. Obe sredstvi učinkujeta pri vsem povzročitelju bolnišnične okužbe in ju je mogoče dobiti v vsaki lekarni.

Kontaminacija z mikrobi

Pri uporabi v domačem gospodinjstvu sodobnostna razkuženost pogosto ni mogoča, zato priporočamo, da vsaka oseba uporablja samo svoj termometer. Tako je mogoče preprečevati tveganje okužbe.

Garancija

Preznavamo 2 leti garancijo od datuma nakupa. Garantiramo brezhibno kakovost naprave. V garancijskem obdobju brezplačno odpravimo vse napake pri materialu ali zaradi izdelave. Če bi se navdujo vsem priključevanjem, izdelke pomagalnosti, izdelke pošljite službi za stranko. Prihite mo potrdilo o nakupu in kratek opis napake. Iz garancije so izključene poškodbe, nastale zaradi neustreznega ravnanja z napravo.

Zakonska podlaga za dajanje na trg v EU

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

LOT mm/rt	Čas proizvodnje mesec/leto	Preberite navodila za uporabo
Kemijo	Koncentracija ali območja koncentracije (%)	CAS številka
Manganov dioksid	30	1313-13-9
Grfit	3	7782-42-5
Kalijev hidroksid	10	1310-58-3
Cink	8	7440-66-6
Železo	37	7439-89-6
Voda	11	7732-18-5
Papir	1	/

Uporabnik/Stranice za stranke: SCALA Electronic GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf, Tel. +49 (0) 3329 60 45 29, Fax +49 (0) 3329 60 45 23, info@scala-electronic.com, info@scala-electronic.com

Proizvajalec: New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd., Chaoyang West Road No. 108, Deqing County, Zhaoqing City, P.R. CHINA, http://www.newleader.com.hk, sales@newleader.com.hk

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

Težnja podatki

Tip: Merilno območje: maksimalni termometer 32,0 °C – 43,9 °C, prikaz: -/+ (an. low) –/+ (prejizka), temperatura > 43,9 °C, prikaz: ++ (an. high) –/+ (prejizka) 0,1 °C, 35,5 °C – 42,0 °C pri temperaturi okolice: 18–28 °C, samodejno notranje preverjanje preizkusne vrednosti 37,0 °C, pri odklonu > 0,1 °C se prikaže »Err« prikaz s tekočimi kristali (LCD-prikazovalnik) 1 x LR 41 oz. AG 3, Tip baterije: simbol <> prikaže izpraznjenost baterije, Temperatura shranjevanja: –10 °C do +50 °C

Razlaga slikovnih simbolov

Proizvajalec: CE-0197 CE-znak priključenega organa (TUV Rheinland)

EC REP: Predstavnik EU

Uporabni del tipa BF

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba napravo po koncu njene življenjske dobe obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba izpraznjeno baterijo obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Proizvajalec: K-jump Health Co., Ltd., No. 56, Wu Kung 5th Rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City 24890, Taiwan	Proizvajalec: K-jump Health Co., Ltd., No. 56, Wu Kung 5th Rd., New Taipei Industrial Park, New Taipei City 24890, Taiwan
EC REP: Polygreen Germany GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf	EC REP: Polygreen Germany GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf
Uporabni del tipa BF	Uporabni del tipa BF
Prečitati smetnjak pomeni, da je treba napravo po koncu njene življenjske dobe obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.	Prečitati smetnjak pomeni, da je treba izpraznjeno baterijo obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Uporabnik/Stranice za stranke: SCALA Electronic GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf, Tel. +49 (0) 3329 60 45 29, Fax +49 (0) 3329 60 45 23, info@scala-electronic.com, info@scala-electronic.com

Proizvajalec: New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd., Chaoyang West Road No. 108, Deqing County, Zhaoqing City, P.R. CHINA, http://www.newleader.com.hk, sales@newleader.com.hk

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

Težnja podatki

Tip: Merilno območje: maksimalni termometer 32,0 °C – 43,9 °C, prikaz: -/+ (an. low) –/+ (prejizka), temperatura > 43,9 °C, prikaz: ++ (an. high) –/+ (prejizka) 0,1 °C, 35,5 °C – 42,0 °C pri temperaturi okolice: 18–28 °C, samodejno notranje preverjanje preizkusne vrednosti 37,0 °C, pri odklonu > 0,1 °C se prikaže »Err« prikaz s tekočimi kristali (LCD-prikazovalnik) 1 x LR 41 oz. AG 3, Tip baterije: simbol <> prikaže izpraznjenost baterije, Temperatura shranjevanja: –10 °C do +50 °C

Razlaga slikovnih simbolov

Proizvajalec: CE-0197 CE-znak priključenega organa (TUV Rheinland)

EC REP: Predstavnik EU

Uporabni del tipa BF

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba napravo po koncu njene življenjske dobe obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba izpraznjeno baterijo obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Uporabnik/Stranice za stranke: SCALA Electronic GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf, Tel. +49 (0) 3329 60 45 29, Fax +49 (0) 3329 60 45 23, info@scala-electronic.com, info@scala-electronic.com

Proizvajalec: New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd., Chaoyang West Road No. 108, Deqing County, Zhaoqing City, P.R. CHINA, http://www.newleader.com.hk, sales@newleader.com.hk

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

Uporabnik/Stranice za stranke: SCALA Electronic GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf, Tel. +49 (0) 3329 60 45 29, Fax +49 (0) 3329 60 45 23, info@scala-electronic.com, info@scala-electronic.com

Proizvajalec: New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd., Chaoyang West Road No. 108, Deqing County, Zhaoqing City, P.R. CHINA, http://www.newleader.com.hk, sales@newleader.com.hk

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

Alarm gorący

Jezeli zmierzana stanienie temperatura ciała wynosząca ponad 37,5°C, urządzenie ostrzeżę użytkownika w formie szybkiego sygnału akustycznego i migającego wyświetlacza.

Wyświetlanie ostatniej wartości pomiarowej

Ostatnia wartość pomiarowa jest wyświetlana, jeżeli podczas włączania urządzenia przycisk I/O zostanie wcisnięty na dłużej niż przez 3 sekundy. Po puszczeniu przycisku I/O urządzenie przechodzi w tryb gotowości pomiarowej.

Test działania

Za każdym razem podczas włączania termometru automatycznie sprawdzane jest jego właściwe działanie. Jeżeli zostanie wykryty błąd w działaniu (dokładności pomiaru), na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ERR" (Error – błąd).

Rozbieżności wartości pomiarowych

Mierzone temperatury mogą się różnić w zależności od miejsca przeprowadzenia pomiaru. Jest to zjawisko normalne i spowodowane różnym rozkładem temperatur w ludzkim ciele. Tak na przykład przy temperaturze mierzonej głęboko, wynoszącej ok. 36,6°C, uzyskuje się przy pomiarze doustnym temperaturę rzędu ok. 36,0°C, a pod pachą ok. 35,5°C.

Miejsca pomiaru

W jamie ustnej (doustnie)

W jamie ustnej, czasami są pewne wahania temperatury, ponieważ ciało jest w różnym stanie termicznym. W jamie ustnej, w jednej z dwóch komór ciepłych pod językiem po lewej i prawej stronie podstawy języka. Czujnik temperatury musi mieć dobry kontakt z tkanką. Zamknięcie usta i oddychać powoli przez nos, dzięki czemu nie dojdzie do zakłócenia pomiaru wydychanym powietrzem. Czas pomiaru: ok. 10 sekund.

W odbycie (dobytnie)

Jest to najpewniejsza metoda pomiaru. Nadaje się zwłaszcza do stosowania u niemowląt i u małych dzieci. Kończycami termometru zostaje wprowadzona ostrożnie ok. 1-2 cm do odbytu. Czas pomiaru: ok. 10 sekund.

Wykazanie błędów

W przypadku uszkodzenia termometru, należy nacisnąć przycisk I/O. Krótki sygnał sygnalizuje stan „włączony”. Jednocześnie następuje test segmentów (wyświetlacz i wewnętrzny test działania (patrz pod „Test działania”). Następnie, jeżeli temperatura na czujniku temperatury wynosi mniej niż 32°C, wyświetlane jest „L”. Po ok. 1 sekundzie „L” zaczyna migać. „L” oznacza niską temperaturę – niższą niż 32°C. Podczas pomiaru na bieżąco wyświetlane jest aktualna temperatura, a „C” miga. Po ok. 10 sekundach pomiar jest zakończony, rozbrzmiewa sygnał akustyczny i „C” przestaje migać.

Czujnik temperatury

Przycisk I/O

CE 0197

Proizvajalec: CE-0197 CE-znak priključenega organa (TUV Rheinland)

EC REP: Predstavnik EU

Uporabni del tipa BF

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba napravo po koncu njene življenjske dobe obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba izpraznjeno baterijo obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Uporabnik/Stranice za stranke: SCALA Electronic GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf, Tel. +49 (0) 3329 60 45 29, Fax +49 (0) 3329 60 45 23, info@scala-electronic.com, info@scala-electronic.com

Proizvajalec: New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd., Chaoyang West Road No. 108, Deqing County, Zhaoqing City, P.R. CHINA, http://www.newleader.com.hk, sales@newleader.com.hk

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

Težnja podatki

Tip: Merilno območje: maksimalni termometer 32,0 °C – 43,9 °C, prikaz: -/+ (an. low) –/+ (prejizka), temperatura > 43,9 °C, prikaz: ++ (an. high) –/+ (prejizka) 0,1 °C, 35,5 °C – 42,0 °C pri temperaturi okolice: 18–28 °C, samodejno notranje preverjanje preizkusne vrednosti 37,0 °C, pri odklonu > 0,1 °C se prikaže »Err« prikaz s tekočimi kristali (LCD-prikazovalnik) 1 x LR 41 oz. AG 3, Tip baterije: simbol <> prikaže izpraznjenost baterije, Temperatura shranjevanja: –10 °C do +50 °C

Razlaga slikovnih simbolov

Proizvajalec: CE-0197 CE-znak priključenega organa (TUV Rheinland)

EC REP: Predstavnik EU

Uporabni del tipa BF

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba napravo po koncu njene življenjske dobe obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba izpraznjeno baterijo obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Uporabnik/Stranice za stranke: SCALA Electronic GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf, Tel. +49 (0) 3329 60 45 29, Fax +49 (0) 3329 60 45 23, info@scala-electronic.com, info@scala-electronic.com

Proizvajalec: New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd., Chaoyang West Road No. 108, Deqing County, Zhaoqing City, P.R. CHINA, http://www.newleader.com.hk, sales@newleader.com.hk

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

Uporabnik/Stranice za stranke: SCALA Electronic GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf, Tel. +49 (0) 3329 60 45 29, Fax +49 (0) 3329 60 45 23, info@scala-electronic.com, info@scala-electronic.com

Proizvajalec: New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd., Chaoyang West Road No. 108, Deqing County, Zhaoqing City, P.R. CHINA, http://www.newleader.com.hk, sales@newleader.com.hk

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

Informacje dotyczące usuwania odpadów

Usuwanie zużytego produktu winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Informacji udziela administracja samorządowa.

Prezentacja

W celu należytej utylizacji baterii w sklepach handlujących bateriami oraz gminnych punktach zbiorki udostępniono odpowiednie pojemniki. Opakowania należy usuwać odpowiednio do ich rodzaju.

Dane techniczne

Typ: Termometr maksymalny od 32,0°C do 43,9°C. Temperatura poniżej 32,0°C: na wyświetlaczu „L” jak „low” (zbyt niska). Temperatura powyżej 43,9°C: na wyświetlaczu „H” jak „high” (zbyt wysoka). Jezeli zostanie wykryty błąd w działaniu (dokładności pomiaru), na wyświetlaczu pojawi się komunikat "ERR" (Error – błąd).

Rozbieżności wartości pomiarowych

Mierzone temperatury mogą się różnić w zależności od miejsca przeprowadzenia pomiaru. Jest to zjawisko normalne i spowodowane różnym rozkładem temperatur w ludzkim ciele. Tak na przykład przy temperaturze mierzonej głęboko, wynoszącej ok. 36,6°C, uzyskuje się przy pomiarze doustnym temperaturę rzędu ok. 36,0°C, a pod pachą ok. 35,5°C.

Miejsca pomiaru

W jamie ustnej (doustnie)

W jamie ustnej, czasami są pewne wahania temperatury, ponieważ ciało jest w różnym stanie termicznym. W jamie ustnej, w jednej z dwóch komór ciepłych pod językiem po lewej i prawej stronie podstawy języka. Czujnik temperatury musi mieć dobry kontakt z tkanką. Zamknięcie usta i oddychać powoli przez nos, dzięki czemu nie dojdzie do zakłócenia pomiaru wydychanym powietrzem. Czas pomiaru: ok. 10 sekund.

W odbycie (dobytnie)

Jest to najpewniejsza metoda pomiaru. Nadaje się zwłaszcza do stosowania u niemowląt i u małych dzieci. Kończycami termometru zostaje wprowadzona ostrożnie ok. 1-2 cm do odbytu. Czas pomiaru: ok. 10 sekund.

Wykazanie błędów

W przypadku uszkodzenia termometru, należy nacisnąć przycisk I/O. Krótki sygnał sygnalizuje stan „włączony”. Jednocześnie następuje test segmentów (wyświetlacz i wewnętrzny test działania (patrz pod „Test działania”). Następnie, jeżeli temperatura na czujniku temperatury wynosi mniej niż 32°C, wyświetlane jest „L”. Po ok. 1 sekundzie „L” zaczyna migać. „L” oznacza niską temperaturę – niższą niż 32°C. Podczas pomiaru na bieżąco wyświetlane jest aktualna temperatura, a „C” miga. Po ok. 10 sekundach pomiar jest zakończony, rozbrzmiewa sygnał akustyczny i „C” przestaje migać.

Czujnik temperatury

Przycisk I/O

CE 0197

Proizvajalec: CE-0197 CE-znak priključenega organa (TUV Rheinland)

EC REP: Predstavnik EU

Uporabni del tipa BF

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba napravo po koncu njene življenjske dobe obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba izpraznjeno baterijo obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Uporabnik/Stranice za stranke: SCALA Electronic GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf, Tel. +49 (0) 3329 60 45 29, Fax +49 (0) 3329 60 45 23, info@scala-electronic.com, info@scala-electronic.com

Proizvajalec: New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd., Chaoyang West Road No. 108, Deqing County, Zhaoqing City, P.R. CHINA, http://www.newleader.com.hk, sales@newleader.com.hk

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

Težnja podatki

Tip: Merilno območje: maksimalni termometer 32,0 °C – 43,9 °C, prikaz: -/+ (an. low) –/+ (prejizka), temperatura > 43,9 °C, prikaz: ++ (an. high) –/+ (prejizka) 0,1 °C, 35,5 °C – 42,0 °C pri temperaturi okolice: 18–28 °C, samodejno notranje preverjanje preizkusne vrednosti 37,0 °C, pri odklonu > 0,1 °C se prikaže »Err« prikaz s tekočimi kristali (LCD-prikazovalnik) 1 x LR 41 oz. AG 3, Tip baterije: simbol <> prikaže izpraznjenost baterije, Temperatura shranjevanja: –10 °C do +50 °C

Razlaga slikovnih simbolov

Proizvajalec: CE-0197 CE-znak priključenega organa (TUV Rheinland)

EC REP: Predstavnik EU

Uporabni del tipa BF

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba napravo po koncu njene življenjske dobe obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Prečitati smetnjak pomeni, da je treba izpraznjeno baterijo obravnavati ločeno od nesorodnih komunalnih odpadkov.

Uporabnik/Stranice za stranke: SCALA Electronic GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf, Tel. +49 (0) 3329 60 45 29, Fax +49 (0) 3329 60 45 23, info@scala-electronic.com, info@scala-electronic.com

Proizvajalec: New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd., Chaoyang West Road No. 108, Deqing County, Zhaoqing City, P.R. CHINA, http://www.newleader.com.hk, sales@newleader.com.hk

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

Uporabnik/Stranice za stranke: SCALA Electronic GmbH, Ruhlendorfer Str. 95, DE-14532 Stahnsdorf, Tel. +49 (0) 3329 60 45 29, Fax +49 (0) 3329 60 45 23, info@scala-electronic.com, info@scala-electronic.com

Proizvajalec: New Leader Battery Industry (Deqing) Co., Ltd., Chaoyang West Road No. 108, Deqing County, Zhaoqing City, P.R. CHINA, http://www.newleader.com.hk, sales@newleader.com.hk

Proizvajalec je za izdelek pridobil certifikat priključenega organa EU TÜV Rheinland Product Safety GmbH po evropski DIREKTIVI 93/42/EEC z dne 14. junija 1993 o medicinskih pripomočkih. Termometer izpolnjuje zahtevne standarde EN 12470-3:2009.

Navodila za odstranjevanje (dolžnost ločene odstranitve med odpadke)

V Direktivi 2012/19/EU je urejeno odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme na okoliu prijazen način v obliki vračila na zbirnih mestih, ki jih potrošniku zagotavljajo organi lokalne uprave. Vračila iz zasebnih gospodinjstev so brezplačna.

Baterije lahko vsebujejo ostanki, ki lahko predstavljajo tveganje za okolje. Prosim vas, da baterije odstranite na ustrezen način in oddate na komunalnem zbirnem mestu oz. v ustrežno zbiralo posodo za odstranjevanje baterij v trgovini, kjer prodajajo baterije.

Informácie o baterii:

Kategória baterií: gombíková, LR41 0% bez ortuti, nealkalickejšia.

Kapacita/Hmotnosť: 43 mA/0,63 g

Chemický názov

Oxid manganičitý 30 1313-13-9

Grfit 3 7782-42-5

Hydroxid draselný 10 1310-58-3

Zinok 8 7440-66-6

Železo 37 7439-89-6

Voda 11 7732-18-5

Papier 1 /

Chemický názov

Oxid manganičitý 30 1313-13-9

Grfit 3 7782-42-5

Hydroxid draselný 10 1310-58-3

Zinok 8 7440-66-6

Železo 37 7439-89-6

Voda 11 7732-18-5

Papier 1 /

Informácie o baterii:

Kategória baterií: gombíková, LR41 0% bez ortuti, nealkalickejšia.

Kapacita/Hmotnosť: 43 mA/0,63 g

Chemický názov

Oxid manganičitý 30 1313-13-9

Grfit 3 7782-42-5

Hydroxid draselný 10 1310-58-3

Zinok 8 7440-66-6

Železo 37 7439-89-6

Voda 11 7732-18-5

Papier 1 /

Chemický názov

Oxid manganičitý 30 1313-13-9

Grfit 3 7782-42-5

Hydroxid draselný 10 1310-58-3

Zinok 8 7440-66-6

Železo 37 7439-89-6

Voda 11 7732-18-5

Papier 1 /

Informácie o baterii:

Kategória baterií: gombíková, LR41 0% bez ortuti, nealkalickejšia.

Kapacita/Hmotnosť: 43 mA/0,63 g

Chemický názov

Oxid manganičitý 30 1313-13-9

Grfit 3 7782-42-5

Hydroxid draselný 10 1310-58-3

Zinok 8 7440-66-6

Železo 37 7439-89-6

Voda 11 7732-18-5

Papier 1 /

Chemický názov

Oxid manganičitý 30 1313-13-9

Grfit 3 7782-42-5

Hydroxid draselný 10 1310-58-3

Zinok 8 7440-66-6

Železo 37 7439-89-6

Voda 11 7732-18-5

Papier 1 /

Informácie o baterii:

Kategória baterií: gombíková, LR41 0% bez ortuti, nealkalickejšia.

Kapacita/Hmotnosť: 43 mA/0,63 g

Chemický názov

Oxid manganičitý 30 1313-13-9

Grfit 3 7782-42-5

Hydroxid draselný 10 1310-58-3

Zinok 8 7440-66-6

Železo 37 7439-89-6

Voda 11 7732-18-5

Papier 1 /

Chemický názov

Oxid manganičitý 30 1313-13-9

Grfit 3 7782-42-5

Hydroxid draselný 10 1310-58-3

Zinok 8 7440-66-6

Železo 37 7439-89-6

Voda 11 7732-18-5

Papier 1 /

Informácie o baterii:

Kategória baterií: gombíková, LR41 0% bez ortuti, nealkalickejšia.

Kapacita/Hmotnosť: 43 mA/0,63 g

Chemický názov

Oxid manganičitý 30 1313-13-9

Grfit 3 7782-42-5

Hydroxid draselný 10 1310-58-3

Zinok 8 7440-66-6

Železo 37 7439-89-6

Voda 11 7732-18-5

Papier 1